

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 083-FF-2013-10-18

1. **Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:** Suulakepuristettu polystyreeni (XPS) Finnfoam FT-29 400mm.
2. **Tuotteen tunniste:** EAN-Koodi: 64 18711 29400 9
3. **Aiottu käyttötarkoitus:** Levyjä käytetään lämmöneristykseen seinissä ja katoissa.
4. **Valmistaja:**

Finnfoam Oy (0689386-6)
Satamakatu 5
24100 Salo, Finland
Tel. +358 2 777 300
Fax: +358 2 777 3020
Email: finnfoam@finnfoam.fi

6. **AVCP-menettely:** AVCP 3
7. **Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:**

VTT Rakennustekniikka (NB. 0809) ja Institute of thermal insulation of Vilnius Gediminas Technical University (NB. 1688) suorittivat tuotteen tyyppitestauksen järjestelmän 3 mukaisesti ja antoivat testi/laskentaraportit.

FINNFOAM[®]
MAAN PARAS ERISTE

9. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
Paloluokka	F	EN 13164:2012
Veden imeytyminen upotuksessa	NPD	
Veden imeytyminen diffuusiolla	NPD	
Vaarallisten aineiden päästöt	Ei päästöjä	
Lämmönvastus R_D (m^2K)/W	12,90	
Lämmönjohtavuus λ_D W/(mK)	0,031	
Paksuus	T1	
Vesihöyrynvastus	NPD	
Puristuslujuus	NPD	
Vetolujuus	NPD	
Mittapysyvyys	DS(23,90)	
Jäätymis-sulamis kestävyys	NPD	
Kuormitusviruma	NPD	

Käyttöturvallisuustiedote: www.finnfoam.fi/kayttoturvallisuustiedote

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Henri Nieminen, Toimitusjohtaja

Salossa 18.10.2013

(allekirjoitus)

FINNFOAM®
MAAN PARAS ERISTE